Roue : polyuréthane SHORE 75

Jante : fonte

Moyeu : roulements à billes.

Temp.d'utilisation : -25°C + 70°C

				kg	REFERENCE		CODE
125	40	47	15	350	FPU125B15S75		F
150	50	60	20	550	FPU150B20S75		F
160	50	60	20	650	FPU160SB2075		F
200	50	60	25	800	FPU200B25S75		F-9
200	80	88	25	900	FPU201B25S75		9
250	80	86	25	1200	FPU250B25S75		9
300	80	86	30	1400	FPU300B30S75		9
400	100	100	40	1700	FPU400B40S75		9

Roue : polyuréthane SHORE 83

Jante : fonte

Moyeu : à roulements à billes.

Temp.d'utilisation : -25°C + 70°C

				kg	REFERENCE		CODE
125	38	60	20	350	FPU125B20S83		8
150	38	60	20	450	FPU150B20S83		8
160	50	60	20	550	FPU160B20S83		8
200	50	60	20	650	FPU200B20S83		8
200	50	60	25	650	FPU201B25S83		8
200	75	90	25	800	FPU202B25S83		8
250	50	60	25	750	FPU250B25S83		8
250	75	90	25	1000	FPU251B25S83		8
300	75	90	25	1000	FPU300B25S83		8

RHONE ELASTOMERES
TEL.04.42.70.31.28 FAX 04.42.70.14.92
contact @rhone-elastomeres.com
APE 4674A