

## ROULETTES A PLATINE

**JANTE :** ACIER

**MOYEU :** à rouleaux ( R ) ou à billes ( B )

**BANDAGE :** caoutchouc noir shore 85A ANTISTATIQUE

**SUPPORT :** acier embouti zingué fixation à platine

**PIVOTEMENT :** double chemin de billes

**TEMPERATURE D'UTILISATION :** -20°C +60°C



											CODE
80X35	105X80	80X60	9	37	108	65		PV.AS080R	FX.AS080R	FR.AS080R	F-9
80X35	105X80	80X60	9	37	108	75		PV.AS080B	FX.AS080B	FR.AS080B	F
100X35	105X80	80X60	9	41	128	80		PV.AS100R	FX.AS100R	FR.AS100R	F-9
100X35	105X80	80X60	9	42	128	90		PV.AS100B	FX.AS100B	FR.AS100B	F
125x37.5	105x80	80x60	9	45	156	125		PV.AS125R	FX.AS125R	FR.AS125R	F-9
125x37.5	105x80	80x60	9	45	156	130		PV.AS125B	FX.AS125B	FR.AS125B	F
140X37.5	115X85	80X60	9	45	179	150		PV.AS140R	FX.AS140R	FR.AS140R	F-9
140X37.5	115X85	80X60	9	45	179	150		PV.AS140B	FX.AS140B	FR.AS140B	F
150X40	115X85	80X60	9	45	179	160		PV.AS150R	FX.AS150R	FR.AS150R	F-9
150X40	115X85	80X60	9	45	179	165		PV.AS150B	FX.AS150B	FR.AS150B	F
160X40	135X110	105X80	11	51	195	180		PV.AS160R	FX.AS160R	FR.AS160R	F-9
160X40	135X110	105X80	11	51	195	180		PV.AS160B	FX.AS160B	FR.AS160B	F
180X50	135X110	105X80	11	55	208	200		PV.AS180R	FX.AS180R	FR.AS180R	F-9
180X50	135X110	105X80	11	55	208	200		PV.AS180B	FX.AS180B	FR.AS180B	F
200X50	135X110	105X80	11	55	240	230		PV.AS200R	FX.AS200R	FR.AS200R	F-9
200X50	135X110	105X80	11	55	235	230		PV.AS200B	FX.AS200B	FR.AS200B	F
225x50	140x110	105x80	11	62	255	250		PV.AS225R	FX.AS225R	FR.AS225R	F-9
250X60	200X160	160X120	14	77	293	300		PV.AS250R	FX.AS250R	FR.AS250R	F
250X60	200X160	160X120	14	77	293	300		PV.AS250B	FX.AS250B	FR.AS250B	F

● Option pare fils pour les diamètres 80 au 250 mm, ajouter PF à la référence