

ROULETTES A PLATINE

JANTE : thermoplastique

MOYEU : lisse (L) ou à rouleaux (R)








BANDAGE : caoutchouc gris shore 85A non tachant

SUPPORT : acier embouti zingué fixation à platine

PIVOTEMENT : double chemin de billes

TEMPERATURE D'UTILISATION : -20°C +60°C



							PIVOTANTE	FIXE	PIVOTANTE + FREIN	CODE
80X35	105X80	80X60	9	33	108	50	PV.NCG080L	FX.NCG080L	FR.NCG080L	8
80X35	105X80	80X60	9	33	108	50	PV.NCG080R	FX.NCG080R	FR.NCG080R	8
100X35	105X80	80X60	9	42	128	70	PV.NCG100L	FX.NCG100L	FR.NCG100L	8
100X35	105X80	80X60	9	42	128	70	PV.NCG100R	FX.NCG100R	FR.NCG100R	8
125x37.5	105x80	80x60	9	45	156	125	PV.NCG125L	FX.NCG125L	FR.NCG125L	8
125x37.5	105x80	80x60	9	45	156	125	PV.NCG125R	FX.NCG125R	FR.NCG125R	8
150X40	115X85	80X60	9	45	179	130	PV.NCG150L	FX.NCG150L	FR.NCG150L	F
150X40	115X85	80X60	9	45	179	130	PV.NCG150R	FX.NCG150R	FR.NCG150R	F
160X40	135X110	105X80	11	51	195	135	PV.NCG160L	FX.NCG160L	FR.NCG160L	8
160X40	135X110	105X80	11	51	195	135	PV.NCG160R	FX.NCG160R	FR.NCG160R	8
180X50	135X110	105X80	11	55	208	180	PV.NCG180L	FX.NCG180L	FR.NCG180L	F
180X50	135X110	105X80	11	55	208	180	PV.NCG180R	FX.NCG180R	FR.NCG180R	F
200X50	135X110	105X80	11	55	235	200	PV.NCG200L	FX.NCG200L	FR.NCG200L	8
200X50	135X110	105X80	11	55	235	200	PV.NCG200R	FX.NCG200R	FR.NCG200R	8
250X50	135X110	105X80	11	55	290	230	PV.NCG250L	FX.NCG250L	FR.NCG250L	8
250X50	135X110	105X80	11	55	290	230	PV.NCG250R	FX.NCG250R	FR.NCG250R	8
250X60	200X160	160X120	14	77	293	280	PV.NCG251L	FX.NCG251L	FR.NCG250L	F
250X60	200X160	160X120	14	77	293	280	PV.NCG251R	FX.NCG251R	FR.NCG250R	F

● Option pare fils pour les diamètres 80 au 250 mm, ajouter PF à la référence