ROULETTES A PLATINE

JANTE : plastique
MOYEU : lisse (L) ou à rouleaux (R)
BANDAGE : PNEUMATIQUE (PNN) ou INCREVABLE (PNP)
SUPPORT : acier embouti zingué
PIVOTEMENT : double chemin de billes
TEMPERATURE D'UTILISATION : -20°C +60°C

						kg	PIVOTANTE	FIXE	PIVOTANTE + FREIN	CODE
200x50	135x110	105x80	11	54	230	100	PV.PNN200L	FX.PNN200L	FR.PNN200L	F
200x50	135x110	105x80	11	54	230	100	PV.PNN200R	FX.PNN200R	FR.PNN200R	F
260X85	200X160	160X120	14	84	300	120	PV.PNN260L	FX.PNN260L	FR.PNN260L	F-9059
260X85	200X160	160X120	14	84	300	120	PV.PNN260R	FX.PNN260R	FR.PNN260R	F-9059
260X85	200X160	160X120	14	84	300	120	PV.PNP260R	FX.PNP260R	FR.PNP260R	F-9059
400X100	140X110	105X80	12	100	480	200	PV.PNN400L	FX.PNN400L	- - -	F
400X100	140X110	105X80	12	100	480	200	PV.PNN400R	FX.PNN400R	- - -	F
400X100	140X110	105X80	12	100	480	200	PV.PNP400L	FX.PNP400L	- - -	F
400X100	140X110	105X80	12	100	480	200	PV.PNP400R	FX.PNP400R	- - -	F

RHONE ELASTOMERES
TEL.04.42.70.31.28 FAX 04.42.70.14.92
contact @rhone-elastomeres.com
APE 4674A

ROULETTES A PLATINE

JANTE : plastique
MOYEU : à rouleaux (R) ou à billes (B)
BANDAGE : PNEUMATIQUE (PNN) ou INCREVABLE (INC)
SUPPORT : acier embouti zingué
PIVOTEMENT : double chemin de billes
TEMPERATURE D'UTILISATION : -20°C +60°C

						kg	PIVOTANTE	FIXE	PIVOTANTE + FREIN	CODE
200x50	135x110	105x80	11	54	230	100	PV.PN200R	FX.PN200R	FR.PN200R	F
260X85	200X160	160X120	14	77	298	180	PV.PN260R	FX.PN260R	FR.PN260R	F
260X85	200X160	160X120	14	77	298	180	PV.PN260B	FX.PN260B	FR.PN260B	F
260X85	200X160	160X120	14	77	298	180	PV.INC260R	FX.INC260R	FR.INC260R	F
260X85	200X160	160X120	14	77	298	180	PV.PN260B	FX.PN260B	FR.PN260B	F
400X100	140X110	105X80	12	100	480	200	PV.PN400R	FX.PN400R	- - -	F

RHONE ELASTOMERES
TEL.04.42.70.31.28 FAX 04.42.70.14.92
contact @rhone-elastomeres.com
APE 4674A