

ROULETTES A CEIL ET A TIGE

JANTE : acier

MOYEU : lisse (L) ou à rouleaux (R)

BANDAGE : caoutchouc shore 85A noir

SUPPORT : acier embouti zingué fixation à

PIVOTEMENT : double chemin de billes

TEMPERATURE D'UTILISATION : -20°C +60°C



							PIVOTANTE A OEIL	PIV.CEIL + FREIN	PIV.TIGE FILETEE	PIV.TIGE FILETEE + FREIN	PIV.TIGE LISSE	PIV.TIGE LISSE + FREIN	C O D E
80X35	10/12	8/10/12/16	20X50	41	104	50	PVO.ACA80L	FRO.ACA080L	TF.ACA080L	TFB.ACA080L	TL.ACA080L	TLB.ACA080L	F-8
80X35	10/12	8/10/12/16	20X50	41	104	50	PVO.ACA80R	FRO.ACA080R	TF.ACA080R	TFB.ACA080R	TL.ACA080R	TLB.ACA080R	F-8
100X35	10/12	8/10/12/16	20X50	41	127	70	PVO.ACA100L	FRO.ACA100L	TF.ACA100L	TFB.ACA100L	TL.ACA100L	TLB.ACA100L	F-8
100X35	10/12	8/10/12/16	20X50	41	127	70	PVO.ACA100R	FRO.ACA100R	TF.ACA100R	TFB.ACA100R	TL.ACA100R	TLB.ACA100R	F-8
125X37.5	10/12	10/12/16	27X60	44	153	130	PVO.ACA125L	FRO.ACA125L	TF.ACA125L	TFB.ACA125L	TL.ACA125L	TLB.ACA125L	F-8
125X37.5	10/12	10/12/16	27X60	44	153	130	PVO.ACA125R	FRO.ACA125R	TF.ACA125R	TFB.ACA125R	TL.ACA125R	TLB.ACA125R	F-8
140X37.5	12	10/12/16	27X60	45	174	125	PVO.ACA140L	FRO.ACA140L	TF.ACA140L	TFB.ACA140L	TL.ACA140L	TLB.ACA140L	F
140X37.5	12	10/12/16	27X60	45	174	125	PVO.ACA140R	FRO.ACA140R	TF.ACA140R	TFB.ACA140R	TL.ACA140R	TLB.ACA140R	F
150X37.5	12	10/12/16	27X60	45	179	130	PVO.ACA150L	FRO.ACA150L	TF.ACA150L	TFB.ACA150L	TL.ACA150L	TLB.ACA150L	F
150X37.5	12	10/12/16	27X60	45	179	130	PVO.ACA150R	FRO.ACA150R	TF.ACA150R	TFB.ACA150R	TL.ACA150R	TLB.ACA150R	F
160X40	12	12/14/16	27X60	53	195	140	PVO.ACA160L	FRO.ACA160L	TF.ACA160L	TFB.ACA160L	TL.ACA160L	TLB.ACA160L	F-8
160X40	12	12/14/16	27X60	53	195	140	PVO.ACA160R	FRO.ACA160R	TF.ACA160R	TFB.ACA160R	TL.ACA160R	TLB.ACA160R	F-8
180x50	12	12/14/16	27x60	54	208	180	PVO.ACA180L	FRO.ACA180L	TF.ACA180L	TFB.ACA180L	TL.ACA180L	TLB.ACA180L	F
180x50	12	12/14/16	27x60	54	208	180	PVO.ACA180R	FRO.ACA180R	TF.ACA180R	TFB.ACA180R	TL.ACA180R	TLB.ACA180R	F
200X50	12	12/14/16	27X60	55	235	200	PVO.ACA200L	FRO.ACA200L	TF.ACA200L	TFB.ACA200L	TL.ACA200L	TLB.ACA200L	F-8
200X50	12	12/14/16	27X60	55	235	200	PVO.ACA200R	FRO.ACA200R	TF.ACA200R	TFB.ACA200R	TL.ACA200R	TLB.ACA200R	F-8

Option tiges lisses :

Diamètre 125 : 36x100 - 40x80— 40x100— 40x150

Diamètre 140 : 36x100 - 40x80— 40x100— 40x150

Diamètre 150 : 36x100 - 40x80— 40x100— 40x150

Diamètre 160 : 36x100 - 40x80— 40x100— 40x150

Diamètre 180 : 36x100 - 40x80— 40x100— 40x150

● Option pare fils pour les diamètres 80 au 200 mm, ajouter PF à la référence