

ROULETTES POUR ECHAFAUDAGES A TIGE LISSE OU FILETEE

ROUE: polyuréthane

JANTE : polyamide

MOYEU : Lisse (L)

SUPPORT : acier emboutti zingué

PIVOTEMENT : double chemin de billes pour les diamètre 125 et 150 roulement à billes pour le diamètre 200 mm



							PIVOTANTE TIGE FILETEE 1 PEDALE	PIVOTANTE TIGE FILETEE 2 PEDALES	PIVOTANTE TIGE LISSE 1 PEDALE	PIVOTANTE TIGE LISSE 2 PEDALES	CODE
125x35	---	---	38X57	30	150	250	---	---	TL125ECH1	TL125ECH2	9
150X45	---	38	38X57	40	192	300	TF150ECH1	TF150ECH2	TL150ECH1	TL150ECH2	9
200X50	---	38	38X57	40	243	400	TF200ECH1	TF200ECH2	TL200ECH1	TL200ECH2	9

ROULETTES ESCAMOTABLES ET ROUES JOCKEY

Roue : fonte revêtement polyuréthane.

Support : acier mécano-soudé.



				COURSE RESSORT		REFERENCE	CODEE
150X40	152X106	114X63	560	76	600	FPU150ESC	
200X44	152X106	114X63	610	76	900	FPU200ESC	
250X75	135X135	100X100	745	150	2400	FPU250ESC	